win7怎样安装 IIS?

一、进入 Windows 7的 控制面板,选择左侧的 打开或关闭 Windows 功能。



二、现在出现了安装 Windows 功能的选项菜单,注意选择的项目,我们需要**手动选择**需要的功能,下面这 张图片把需要安装的服务都已经选择了,大家可以按照图片勾选功能。



三、安装完成后,再次进入 控制面板,选择 管理工具,双击 Internet(IIS)管理器选项,进入 IIS 设置。

○○○ ② ▶ 控制面板 ▶ 所有控制面板项 ▶ 管理工具					
组织 ▼ 刻录	组织 ▼ 刻录				
☆ 收藏夹	名称	修改日期			
🚺 下载	🔝 Internet 信息服务(IIS) 6.0 管理器	2009/5/23 14:3			
📃 桌面	😭 Internet 信息服务(IIS)管理器	2009/5/23 14:3			
1 最近访问的位置	liscsI 发起程序	2009/4/22 16:1			
	😹 Windows PowerShell Modules	2009/4/22 16:5			
一	Nindows 内存诊断	2009/4/22 16:1			
	☐ 本地安全策略	2009/5/23 12:1			
	制打印管理	2009/5/23 12:1			
	⑧ 服务	2009/4/22 16:1			
■ 文档	📝 高级安全 Windows 防火墙	2009/4/22 16:1			
▲) 音乐	🛃 计算机管理	2009/4/22 16:1			
	1 任务计划程序	2009/4/22 16:1			
🜏 家庭组	1 事件查看器	2009/4/22 16:1			
	函数据源(ODBC)	0094422 16:1			
🜉 计算机	副 系统配置	2009/4/12 16:1			
	1 性能监视器	2009/4/22 16:1			
👽 网络	包组件服务	2009/4/22 16:1			



五、选择 Default Web Site, 并双击 ASP 的选项,



六、IIS7中 ASP **父路径** 是没有启用的,要 开启父路径,选择 True,搞定父路径选项。

Enternet 信息服务(IIS)管理器		
CO RENO-PC > P	网站 🕨 Default Web Site 🕨	
文件(F) 视图(V) 帮助(H)		
连接		
2	ASP ASP	
▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	显示:好记的名称 •	
	□ 编译	40
Default Web Site	⊞ 调试属性	
	脚本语言	VBScript
	日服务	
	田 Com Plus 属性	
	田 缓存属性	
	田 会话属性	
	□ 行为	
	代码页	0
	发生配置更改时重新启动	True
	启用 HTML 回退	True
	启用父路径 62	True
	启用緩冲 この	True
	启用块编码 Destur	WHATELE
	区域设置 ID	0
	- Induced a	

七、配置 IIS7的站点。 单击右边的 高级设置 选项,可以设置网站的目录。



八、点击右侧的 绑定...,设置网站的 端口 。

类型	主机名	端口	IP 地址	绑定信息	添加
http		8081	*		编辑
					删粉
					20 A
•		II	1		RESS

九、点击 默认文档, 设置网站的默认文档。

● 默认文档		操作 添加
更用此功能指定当客户端; 吸顺序设置默认文档。	未请求特定文件名时返回的默认文件。	按优先 禁用 恢复为父项
名称	条目类型	2 帮助
index.asp	本地	联机帮助
Default.htm	继承	+ + +
Default.asp	继承	GRQ.
index.htm	继承	Beauto
index.html	继承	
isstart htm	继承	Contraction of the second

至此, Windws 7的 IIS7设置已经基本完成了, ASP+Access 程序可以调试成功。 让同一局域网里面的人也能访问自己的电脑上的网站。

1、依次选择:开始---所有程序---管理工具---高级安全 Windows 防火墙。

(有的电脑在所有程序里面可能没有"管理工具",这时可以开始 ----在空白处鼠标右击---属性---自定义---找到系统管理工具,选择"在 所有程序菜单上显示",这样在所有程序里面就有管理工具了

2、在高级安全 Windows 防火墙的左边栏,选择"入站规则"。

3、在右边栏选择"新建规则"。

4、在弹出的窗口依次选择:选中端口---下一步---选中 TCP 以及 特定本地端口,填入要开放的端口号(这里填入80,当让也可以选

择开放所有端口)---下一步---选中允许连接---下一步---选中所有选项 ---下一步---填入名称(这里填入 IIS) ---完成。完成这些之后,跟你 处在同一个局域网里面的人就能访问到你电脑上的网站了,到此,在 Win7上的 ISS 就和平时在 XP 里面一样了。

HTTP 错误 403.14 - Forbidden

Web 服务器被配置为不列出此目录的内容。

其实解决方法错误提示页面就有

如果不希望启用目录浏览,请确保配置了默认文档并且该文件存在。

使用 IIS 管理器启用目录浏览。

- 1 打开 IIS 管理器。
- 2 在"功能"视图中,双击"目录浏览"。
- 3 在"目录浏览"页上,在"操作"窗格中单击"启用"。

确认站点或应用程序配置文件中的

configuration/system.webServer/directoryBrowse@enabled 特性被设置为 True。

点击启用即可。

IIS7.5的真的挺不错的,能够将解决问题的方法都提示出来,这比 xp 下的 iis5.1 和 windows server 2003的 iis6都要好得多咯

实际上为了安全大家不必要开启目录浏览,只要设置好默认文档就可以了 在右边的操作列点击打开功能