win7 中 IIS 发布网站步骤

1. 在电脑的除了 C 盘以外的盘符中新建一个文件夹。

2. 打开 VS2010, 打开相应的网站, 如图:



当前需要发布的是 LX_web。在上面右键选择发布(B),如图:

	生成(U)	
	重新生成(E)	
	清理(N)	
- 120	生成部署包(K)	
B	发布(B)	
1	打包/发布设置(H)	
	运行代码分析(O)	
2	在浏览器中查看(B)	
	转换为 Web 应用程序	
\$	检查辅助功能(B)	
	计算代码度量值(C)	
	项目依赖项(S)	
	项目生成顺序(I)	
	添加(D)	•
	添加引用(F)	
	添加服务引用(S)	
	添加可部署的依赖项(L)	
苗	管理 NuGet 程序包(N)	
æ,	查看类图(V)	
	设为启动项目(J)	
	调试(G)	•
1	将解决方案添加到源代码管理(A)	
¥	剪切(T)	Ctrl+X
	粘贴(P)	Ctrl+V
\times	移除(V)	Del
	重命名(M)	
	卸载项目(L)	
Ĩ	在 Windows 资源管理器中打开文件夹(X)	
	属性(R)	Alt+Enter

点击发布后如图所示界面:

发布 Web								
发布配置文件(出): ▲ ▲ ▲ ▲ ●								
发布使用"项目属性"的"打包/发布Web"和"打包/发布SQL"选项卡中的设置。								
查找支持一键式发布的 Web 承载提供程序。								
生成配置:	Debug							
使用生成配置管理器来更改配置								
发布方法(<u>M</u>):	Web 部署 ▼							
服务 URL(<u>V</u>):	localhost							
	例如 localhost 或 https://RemoteServer:8172/MsDeploy.axd							
网站/应用程序(T):								
	例如 , 默认网站/MyApp 或 MyDomain.com/MyApp							
□ 标记为目标上的 IIS 应用程序(K)								
	▼ 保留目标上的多余文件(不删除)(次)							
凭据								
□ 允许不受信任的	征书(世)							
12.存庇远视用于支信	12.将此选坝用于受信任的服务器							
用户省(<u>N</u>):								
密码(W):								
	□ 保存密码(<u>O</u>)							
	发布(P) 关闭							

网站/应用程序(T)此处填写新建的文件夹路径,完成之后点击发布。发布后会提示发布失败,如图:

错误列表				* -¤ X
21 个错误 ▲ 0 个警告 ④ 0 个满息				
说明	文件 ^	行	列	项目
◎ 1 Web 部署任务失败,(在将"setAcl"提供程序与物理路径结合使用时必须指定"setAclUser"设置的值。)		0	0	LX_web

3.打开 IIS 右键网站,添加网站。如图:

添加网站		5 ×					
网站名称(<u>S</u>):	应用程序池(L): DefaultAppPool	选择(E)					
▲							
物理路径(P):							
D:\xm 传递身份验证							
连接为(<u>C</u>) 测试设置(<u>G</u>)							
绑定							
类型(<u>T</u>): IP 地址(<u>I</u>)	:	端口(<u>O</u>):					
http ▼ 全部未分	配 👻 801	1					
主机名(出):							
示例: www.contoso.com 或 marketing.contoso.com							
✓ 立即启动网站(M)							
	确定	取消					

网站名称可随意添加。 物理路劲选择自己新建的文件夹路劲。 端口号可自己填写。 完成之后点击确定。

4. 网站在 IIS 中添加成功后,复制网站名称。打开 vs 网站的发布,将之前选择的新文件路 径的那一项改成 IIS 中网站的名称即可解决之前在 vs 中发布网站时报的错。